

液晶10.4インチビデオモニタ



モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。
(京都・北野天満宮)

NM-LCD104-800

仕 様

型 式	NM-LCD104-800
LCDパネル	10.4インチ TFT LCD
解像度	800×600ドット
画面表示寸法	211.2 × 158.4 (mm)
明るさ	400cd/m ²
コントラスト	500:1
表示色	16.7M (8ビット for RGB)
視角	L/R:60°/60° U/D:40°/60°
パソコン入力型式	VGA、SVGA RGBアナログ
パソコン同期信号	TTL 750 内部にてプルアップ
パソコン垂直周波数	56~60Hz
パソコン入力コネクタ -	シュリンク D-Sub 15P
映像入力選択	NTSC:525 TV Lines PAL:625 TV Lines
ビデオ映像YC入力型式	Y:1.0Vp/p C:0.285Vp/p
ビデオ映像入力型式	0.5~2.0Vp/p VBS 75 自動終端
映像入出力コネクタ -	2入力 BNC 入力/出力
音声入力規格	モノラル 200 -20~-30dB
音声入出力コネクタ -	2入力 RCA 入力/出力
YC入力コネクタ -	4ピン DINコネクタ - ×1
音声ライン出力	単極ミニジャック -10dB (音量調整に非連動)
モニタスピーカ -	スピーカ-内蔵 (約0.5W)
電源・消費電力	DC 12V 3A、13.2W Max
使用環境条件	0°C ~ +50°C
外形寸法・重量	266.2(W) × 213.3(H) × 56(D)mm 2Kg
付属品	ACアダプター DC12V 3.5A、シュリンク D-Sub15Pケーブル、リモコン

製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2006.02.20作成版

株式会社マイクロ電子システム
TEL 075-822-2825 FAX 075-822-2829
<http://www.microelec.co.jp>

液晶10.4インチビデオモニタ

外形寸法図 / NM - LCD104 - 800

