

# 液晶7インチビデオモニタ



モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。  
(京都・清水寺、三重の塔)

## NM-LCD70-B

### 仕 様

型 式	NM-LCD70-B
LCDパネル	7インチ TFT LCD
解像度	480×234ドット
明るさ	350cd/m <sup>2</sup>
バックライト	LED方式 10,000時間
コントラスト	150:1
視角	R/L:60° U/D:60°/40°
映像音声入力数	2 映像音声入力(AV1、AV2)
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75
音声入力規格	モノラル 1K -20~-30dB
映像・音声入力コネクタ	2極 ミニジャック
アダプタ-使用時映像・音声接続コネクタ	RCAピン
モニタスピーカ-	スピーカ-内蔵 (約0.2W)
電源	DC12V ±10%
消費電力	13W Max
使用環境条件	0C°~+50°C
外形寸法	180(W)×120(H)×21(D)mm
重量	350g
付属ACアダプタ-	DC12V 1.5A
付属品	自立スタンド、ミニジャック-RCAピン変換アダプタ- ×2

製品改良のため外觀および仕様を予告なく変更することがあります。2008.08.27作成版



付属コネクター

株式会社マイクロ電子システム  
TEL 075-822-2825 FAX 075-822-2829  
<http://www.microelec.co.jp>

# 液晶7インチビデオモニタ

外形寸法図 / NM - LCD70 - A

