

# 液晶7インチビデオモニタ



※モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。  
(京都・清水寺、三重の塔)

## NM-LCD70-C

### ■仕 様

型 式	NM-LCD70-C
LCDパネル	7インチ TFT LCD
解像度	480×234ドット
明るさ	400cd/ m <sup>2</sup>
バックライト	LED方式 10,000時間
コントラスト	150:1
映像音声入力数	2 映像音声入力(AV1、AV2)
視角	R/L:65° U/D:40°/65°
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0V <sub>p/p</sub> VBS 75Ω
音声入力規格	モノラル 1KΩ -20~-30dB
映像・音声入力コネクター	2極 ミニジャック
モニタスピーカー	スピーカー内蔵 (約0.2W)
電源	DC12V ±10%
消費電力	3W Max
使用環境条件	0C°~50C°
外形寸法	180(W) × 120(H) × 21(D)
重量	350g
付属ACアダプター	DC12V 1.5A
付属品	自立スタンド、ミニジャック-RCAピン変換アダプター ×2

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2010.09.01作成版

# 液晶7インチビデオモニター

外形寸法図／NM-LCD70-C

